

Pakiranje

Tehnični podatki 01/2019

PP lepilni trak za hladilne komore



Namen uporabe

Lepilni trak z modificiranim hot-melt lepilom. Podoben za pakiranje lahkih in težkih kartonov. Priporočljiv pri nizkih temperaturah (npr. v hladilnih komorah).

Lastnosti

- visoka rasteznost v vzdolžnih in prečnih smereh
- visoka lepljivost
- odporen na razredčene kisline in luge
- odporen na toplino – v kratkem roku do cca +100°C
- odporen na nizke temperature do cca -30°C po aplikaciji pri sobni temperaturi
- lahko se odvija
- lahko se reciklira
- lahko se tiska

Tehnični podatki

Medij (folija)	BOPP folija (polipropilen)
Lepilo	Modificirani hot-melt
Skupna debelina	43my +/-10%
Debelina folije	25my +/-10%
Nanos lepila	18g/m ² +/-10%
Razteznost	140 N/mm ²
Raztezek pri pretrganju	140%
Lepljivost pri 180°	3,5 N/inch +/-10%
Širine	19,25,38,48,50,75,100,150mm
Maksimalna dolžina	990m
Dostopen v barvah	Prozorna, bela, rjava, modra
Opozorilo	Razpon temperature: od -20°C do +40°C; temperatura pri aplikaciji: -5°C

Shranjujte v suhem in temnem prostoru, pri temperaturi od 4°C do 25°C, vlažnosti 40% do 50%.

ITL d.o.o., Livada 8, 1354 Horjul, Slovenia

Tel.: +386 41 660 505, +386 51 657 070, +386 41 616 116, E-mail: itl@siol.net

www.itl.si